

### Odnímatelná obslužná jednotka

Ulehčuje práci ve stísněných prostorech

- Kamerová základna nemusí stát v bezprostřední blízkosti uživatele, jelikož všechny ovládací prvky pro mikrofon, reproduktor nebo regulaci LED diod jsou zabudované v kompaktní obslužné jednotce
- Foto a video záznamy z inspekce lze stisknutím jednoho tlačítka uložit na USB flash disk a okamžitě je přehrát
- 10,4" TFT LCD barevná obrazovka nabízí optimální podmínky pro rychlou a snadnou analýzu záběrů

ROCAM® 3 Multimedia s odnímatelnou obslužnou jednotkou



### ROCAM® Kamerové hlavy

Kamerové hlavy vyrobené z vysoce jakostních materiálů pro profesionální inspekci trubek Ø 70 až 300 mm

#### Profil produktu

##### PŘEDNOSTI

###### Vynikající svítivost:

- ROCAM® kamerová hlava Ø 30 mm je vybavena 25 ultra jasnými LED diodami, které bez problémů osvětlí i trubky do Ø 150
- Pro větší průměr potrubí lze instalovat kamerovou hlavu s Ø 40 mm

###### Tlakověsný broušený šroubovací spoj:

- Tlakověsný spoj (3 bar) mezi kamerovou hlavou a posunovacím kabelem
- Vysoká odolnost proti nárazům a úderům
- Rychlá výměna kamerové hlavy bez nářadí
- Nezatěžuje elektrické spoje

###### Vysoká pružnost a odolnost:

- Flexibilní pružná část zajišťuje dostatečnou stabilitu a průchodnost pro 90° oblouky v trubkách od Ø 70 mm
- Tlakověsný až do 3 bar díky krytu z ušlechtilé oceli
- Objektivy se safírovým sklem jsou odolné vůči poškrábání a nárazům

##### PŘEDNOSTI

###### Odnímatelný vysílač:

- Volitelně lze použít 33 kHz vysílač, který určí polohu kamerové hlavy (90° od Ø 70)
- V trubkách s malým průměrem lze vysílač použít i bez kamerové hlavy, aby byl bez vizuální inspekce určen průběh potrubí

##### TECHNICKÁ DATA

<b>Kamerová hlava:</b>	Ø 30 mm s 25 LED diodami, Ø 40 mm se 36 LED diodami, <b>samonivelační a vodotěsná</b>
<b>Svítivost:</b>	175 LUX (0,5 m), kamerová hlava Ø 30 mm 666 LUX (0,5 m), kamerová hlava Ø 40 mm

7



Označení

Obj.č.

Kamerová hlava Ø 30 mm  
Kamerová hlava Ø 40 mm

1500000123  
1500000122

Vynikající svítivost



Tlakověsný broušený šroubovací spoj



Vysoká pružnost a odolnost



Odnímatelný vysílač



**Vždy správně orientovaný obraz!**