



ROWELD® P 125

Polyfúzní svařovací přístroj k upnutí nahřívacích trnů a nahřívacích objímek Ø 16 - 125 mm i nasazovacích desek k svařování natupo

Profil produktu

VYUŽITÍ

Se třemi současně nastavitelnými kombinacemi svařování pro ruční práci nebo montáž na pracovním stole se svěrkou pro připevnění ke stolu

PŘEDNOSTI

- Procesní bezpečnost díky teplotní regulaci dle DVS, CEN a ISO
- S vysokojakostním nepřilnavým povrchem PTFE, s dlouhou životností, odpovídá směrnici DVS
- Elektronická kontrola a regulace teploty i s pojistkou proti přestavení nastavené teploty
- Úspora času a nákladů díky speciálnímu systému pro rychlou výměnu nahřívacích zrcadel
- Optimální rozložení teploty po celé pracovní ploše
- 4 otvory pro upnutí nahřívacích trnů a objímek



Set (obj.č. 55546) obsahuje: základní zařízení, svěrku pro připevnění ke stolu, nahřívací trny/objímky 63, 75, 90, 100 a 125 mm, plechový

Označení	Výkon Watt	mm	Regulace Provedení	kg	230 V 50/60 Hz
P 125	1300	16 - 125	elektronický	3,10	55321
P 125 Set	1300	63 - 125	elektronický	17,05	55546



Obj.č. 55321

Nahřívací trn/
Nahřívací objímka



Nasazovací deska



Nahřívací trny / nahřívací objímky

Označení	kg	Obj.č.	Označení	kg	Obj.č.
16	0,06	55585	40	0,26	55592
17	0,06	55586	50	0,37	55593
18	0,08	55587	63	0,60	55594
19	0,08	55588	75	0,89	55595
20	0,08	55589	90	1,33	55596
25	0,10	55590	110	2,07	55597
32	0,17	55591	125	2,33	55598

ROWELD® HE Nahřívací zrcadla

Nahřívací zrcadla pro svařování PE, PP, PVDF a PB trubek i tvarovek na tupo, pro Ø 20 - 250 mm

Profil produktu

VYUŽITÍ

Nahřívací zrcadla pro plastové trubky k ruční práci i upnutí svěrkou k pracovnímu stolu

PŘEDNOSTI

- Dlouhá životnost, vybeveno podle předpisů DVS
- Procesní bezpečnost díky teplotní regulaci dle DVS, CEN a ISO
- Elektronická kontrola a regulace teploty i s pojistkou proti přestavení nastavené teploty
- Úspora času a nákladů díky speciálnímu systému pro rychlou výměnu nahřívacích zrcadel



Výkon Watt	Nahřívací zrcadlo Ø mm	Regulace Provedení	kg	230 V 50/60 Hz	110/115 V 50/60 Hz
500	120/45°	elektronická	1,80	55518	55517
800	200	elektronická	3,25	55316	55851
1500	300	elektronická	5,35	55317	55854
	Svěrka pro připevnění ke stolu		0,45	55524	55524

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení	kg	Obj.č.	Označení	kg	Obj.č.
Svěrka pro připevnění ke stolu pro P 125	0,45	55524	Stojan pro ROWELD® P 125	0,44	55539
Nasazovací deska pro svařování natupo ROWELD® P 125 Ø 160 mm (1 sada = 2 ks.) nepřilnavý povrch				1,15	55536

