

Čištění potrubí

Vysokotlaké čištění potrubí

HD 17 / 190

190 barové vysokotlaké
čisticí zařízení
na třífázový proud

Ø 200 mm



Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Pohon na třífázový proud, samonasávací do 2 m
- Transportní kolečka s pneumatikami, snadný transport po schodech

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak max.:	190 bar	Elektromotor:	třífázový
Dopravní výkon:	17 l/min	Výkon motoru:	5,0 kW
Max. pracovní délka:	40 m	Otáčky:	2800 min ⁻¹

Dodáme včetně: HD 17 / 190 (obj.č. 76070), naviják se 40 m speciální vysokotlaké hadice DN 8 s přípojkami (obj.č. 72820) a tryska pro čištění potrubí (obj.č. 76089)

Označení		400 V / 50 Hz
Vysokotlaké čisticí zařízení HD 17 / 190	50,0	76070

HD 19 / 180 B

180 barové vysokotlaké
čisticí zařízení
s benzínovým motorem

Ø 200 mm



S benzínovým motorem!

Profil produktu

PŘEDNOSTI

- Benzínový pohon, nezávislý na elektrické síti, samonasávací do 2 m
- Transportní kolečka s pneumatikami, snadný transport po schodech

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak max.:	180 bar	Výkon motoru:	8,1 kW
Dopravní výkon:	19 l/min	Otáčky:	1800 min ⁻¹
Max. pracovní délka:	40 m	Benzínový motor:	Honda
Nádrž:	6,5 l	Spotřeba:	3,2 l/h

Dodáme včetně: HD 19 / 180 B (obj.č. 76090), naviják se 40 m speciální vysokotlaké hadice DN 8 s přípojkami (obj.č. 72820) a tryska pro čištění potrubí (obj.č. 76053)

Označení		Obj.č.
Vysokotlaké čisticí zařízení HD 19 / 180 B	78,5	76090

8



Příslušenství HD 11/90



Označení		Obj.č.
Flexibilní vysokotlaká hadice s přípojkou R 1/4", DN 6		
délka 10 m	2,50	72810
délka 20 m	4,50	72812
Trysky pro čištění potrubí, R1/4", ušlechtilá ocel	0,04	76053
bez předního paprsku, 4 otvory, Ø 25 x 22 mm		
s předním paprskem, 5 otvorů, Ø 25 x 22 mm	0,04	76063
Rotorová tryska 45°, 4 otvory, Ø 16 x 30 mm	0,08	77503
Mycí pistole s plochou tryskou	1,30	76073
pro plošné čištění		
Náhradní plochá tryska	0,01	76082
Sací hadice injektoru pro čisticí prostředek, použitelná pouze s mycí pistolí, délka 1,2 m	0,05	76067
Hadice pro nasávání vody z nádrží, délka 3,0 m	0,20	76066

Příslušenství HD 13/100 – 17/190 – 19/180 B



Označení		Obj.č.
Flexibilní vysokotlaká hadice s přípojkou R 1/4"		
délka 10 m, c 6 (HD 13/100, HD 17/190)	2,50	72810
délka 20 m, DN 6 (HD 13/100, HD 17/190)	4,50	72812
délka 40 m, DN 8 (HD 17/190, HD 19/180 B)	10,70	72820
Trysky pro čištění potrubí, R1/4", ušlechtilá ocel	0,04	76089
bez předního paprsku, 4 otvory, Ø 25 x 22 mm		
s předním paprskem, 5 otvorů, Ø 25 x 22 mm	0,04	76065
Rotorová tryska 45°, 4 otvory, Ø 16 x 30 mm	0,08	77506
Mycí pistole s plochou tryskou	1,30	76068
pro plošné čištění		
Náhradní plochá tryska	0,01	76088
Sací hadice injektoru pro čisticí prostředek, délka 1,2 m, použitelná pouze s mycí pistolí	0,05	76067
Hadice pro nasávání vody z nádrží, délka 3,0 m	0,20	76066