

R 650

Čistička potrubí pro Ø 20 - 150 mm

Pro profesionální mobilní čištění potrubí. Kompaktní, robustní a průrazná i při silně ucpaném potrubí

Profil produktu

VYUŽITÍ

Vhodná pro náročná nasazení, osvědčená i za extrémních pracovních podmínek: Velmi tichý chod a skvělá účinnost i při řezání kořenů a frézování cementu a vodního kamene

PŘEDNOSTI

- Dvojnásobný výkon motoru (ve srovnání s R 600)*
- Flexibilní při práci díky variabilní ovládací páce
- Přímé napojení pro spirály 22 mm a 16 mm
- Se zásobníkem pro spirálu možný i Ø 8 a 10 mm (volitelné)
- Max. pracovní délka 65 m, s Ø 22 mm spirály S

TECHNICKÁ DATA

Pro trubky o průměru:	Ø 20 - 150 mm
S přímým napojením:	Ø 22 a 16 mm spirály
Se zásobníkem spirál:	Ø 8 mm a 10 mm
Max. pracovní délka:	65 m s Ø 22 mm spirály S 55 m s Ø 16 mm spirály S 10 m s Ø 8 a 10 mm spirály S
Výkon motoru:	1.350 W příkon
Napětí:	230 / 110 / 115 V, 50 Hz
Otáčky:	623 min ⁻¹ , pravý/levý chod
Hmotnost:	22,8 kg



Variabilní pozice ovládací páky
Flexibilní při práci

Označení	kg	230 V	110/115 V
R 650 včetně vodící hadice	22,8	72688	72633
Sady nástrojů a příslušenství od str. 218			

R 750

Čistička potrubí pro Ø 20 - 200 mm

Pro profesionální mobilní čištění potrubí. Kompaktní, robustní a průrazná i při silně ucpaném potrubí.

Profil produktu

VYUŽITÍ

Ideálně se hodí pro čištění přípojek v domácnosti a pro svodová potrubí:
Tichý motor, výkonná a průrazná.
Vhodná zejména pro práce jako jsou vrtání řetězovým vrtákem, frézování a řezání kořenů

PŘEDNOSTI

- Pojízdná díky aretaci ovládací páky (180°), páku lze použít také pro přenášení
- Přímé napojení pro spirály 32 mm a 22 mm
- S upínacími kleštěmi možný i Ø 16 mm (volitelné)
- Max. pracovní délka 80 m, s Ø 32 mm spirály S

TECHNICKÁ DATA

Pro trubky o průměru:	Ø 20 - 200 mm
S přímým napojením:	Ø 32 a 22 mm spirály
S upínacími kleštěmi:	Ø 16 mm
Max. pracovní délka:	80 m s Ø 32 mm spirály S 70 m s Ø 22 mm spirály S 55 m s Ø 16 mm spirály S
Výkon motoru:	1.400 W příkon
Napětí:	230 / 110 / 115 V, 50 Hz
Otáčky:	467 min ⁻¹ , pravý/levý chod
Hmotnost:	33,5 kg



Pogumovaná kolečka pro transport

Pohodlná přeprava, vysoká mobilita a stabilita

Označení	kg	230 V	110/115 V
R 750 včetně vodící hadice	33,5	72689	72634
Sady nástrojů a příslušenství od str. 218			

