

### ROAIRVAC Série

Dvoustupňové čerpadlo s rotačním šoupátkem pro evakuaci dle DIN 8975

Typ	ROAIRVAC 1.5	ROAIRVAC 3.0	ROAIRVAC 6.0	ROAIRVAC 9.0
Obj.č.	170061	170062	170063	170064
Výkon čerpadla	1.5 CFM / 42 l/min / 2,5 m <sup>3</sup> /h	3.0 CFM / 85 l/min / 5,1 m <sup>3</sup> /h	6.0 CFM / 170 l/min / 10,2 m <sup>3</sup> /h	9.0 CFM / 255 l/min / 15,3 m <sup>3</sup> /h
Stupně vakua	2	2	2	2
Konečný parc. tlak	25 micron / 0,034 mbar	25 micron / 0,034 mbar	25 micron / 0,034 mbar	25 micron / 0,034 mbar
Výkon motoru	190 W / 1720 r/m	250 W / 1720 r/m	375 W / 3440 r/m	750 W / 3440 r/m
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Přípojky	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
S adaptérem	5/16" SAE M / 3/8" SAE M	5/16" SAE M / 3/8" SAE M	5/16" SAE M / 3/8" SAE M	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Max. množství oleje	250 ml	330 ml	330 ml	590 ml
Hmotnost	9,0 kg	10,7 kg	11,5 kg	17,0 kg
Manometr Ø	50 mm	50 mm	50 mm	80 mm
Jednotka	mbar / Mpa	mbar / Mpa	mbar / Mpa	mbar



ROAIRVAC 1.5 (42l/min)



ROAIRVAC 3.0 (85l/min)



ROAIRVAC 6.0 (170l/min)

Minerální olej dodáváme se všemi čerpadly



ROAIRVAC 9.0 (255 l/min)



ROAIRVAC vysokovakuová vývěva během použití s digitálním montážním ventilem ROCOOL 600



Dodáváme včetně ROAIRVAC: vysokovakuová vývěva s přípojkami 1/4", 5/16" SAE a 3/8" SAE, plastová láhev s minerálním olejem

Označení	Výkon	kg	obj.č.
ROAIRVAC 1.5	42 l/min	9,0	170061
ROAIRVAC 3.0	85 l/min	10,7	170062
ROAIRVAC 6.0	170 l/min	11,5	170063
ROAIRVAC 9.0	255 l/min	17,0	170064
Minerální olej 1 litr			169200

