

ROCAL chemie - Acid Multi / Plus

Odvápňovací chemie pro ROCAL 20 a ROMATIC 20.

VYUŽITÍ

ROCAL Acid Multi

Pro bezpečné odvápnění všech* potrubních systémů, výměníků, těles na pitnou vodu a zásobníků

ROCAL Acid Plus

Protí vodnímu kameni a usazeninám v kotlích. Určeno pouze pro technické aplikace. Není vhodn pro systémy s pitnou vodou

PŘEDNOSTI

- Barevná indikace: Změna barvy indikuje snížení účinnosti tekutiny
- Koncentrát, ředí se vodou
- Chrání také proti korozi

*viz tabulka níže



	ROCAL Acid Multi	ROCAL Acid Plus
Měď	●	●
Ocel	●	●
Ušlechtilá ocel	●	○
Hliník	●	○
Mosaz	●	○
Plasty	●	○

● vhodné ○ nevhodné

Neutralizační prášek

Neutralizátor ROCAL Acid Plus / ROCAL Acid Multi

VYUŽITÍ

Nutné aplikovat po použití ROCAL Acid Plus / ROCAL Acid Multi. Neutralizátor se rozpustí ve vodě. Tímto roztokem se propláchnou čerpadlo i celý systém. Neutralizuje hodnoty PH systému i čerpadla

- 30 g na 1 litrů vody
- 300 g na 10 l vody



Obj.č. 61115



Obj.č. 61120

Označení	kg	1	4	Obj.č.
ROCAL Acid Multi	5	1	4	1500000115
ROCAL Acid Multi	10	1	2	1500000116
ROCAL Acid Multi	30	1		1500000117
ROCAL Acid Plus	5	1	4	61105
ROCAL Acid Plus	10	1	2	61106
ROCAL Acid Plus	25	1		1500000914
Neutralizační prášek	1	1	5	61115
Neutralizační prášek	10	1	2	61120

ROSOLAR PUMP / ROSOLAR PUMP PLUS

Čerpadlo na plnění slunečních kolektorů

PŘEDNOSTI

- Výkonné odstředivé čerpadlo umožňuje rychlé plnění a efektivní proplachování a odvzdušňování solárních panelů
- K dostání také s robustním hnacím čerpadlem odolným vůči vysokým teplotám (90 °C): odplaví i malé pevné částice. S tlakovým redukčním ventilem.
- Jistější plnění a údržba solárních zařízení díky hadicím vhodným pro vysoké teploty (100 °C)
- Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť (76 – 110 cm) šetří místo při skladování a přepravě, šikovní pro manipulaci v úzkých sklepních prostorech
- Důmyslné ovládání: snadné plnění kanystru díky velkému otvoru. Uzavírací ventil umístěný na dně zajišťuje snadné vyprázdnění celé nádrže.

TECHNICKÁ DATA

Rozměry (v x š x h):	49 x 51 x 76 cm
Objem ádrže:	30 l
Hadice:	Délka: 2 x 3 m Připojka: 1/2" Přípustné teploty: 100 °C

Označení	Obj.č.
ROSOLAR PUMP (odstředivé čerpadlo)	1500000135
ROSOLAR PUMP PLUS (hnací čerpadlo)	1500000136

Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť (76 – 110 cm)

Šikovní pro práci i transport

Hadice odolné vůči vysokým teplotám (100 °C)

Bezpečné zacházení i při údržbě solárních panelů

Varianta: hnací čerpadlo

Odplaví i malé pevné částice

Filtr nečistot s průhledem

Zbaví čisticí médium i zbytků nečistot

