

RP 50-S / RP 50-S INOX

Robustní a přesná zkušební pumpa pro tlakové zkoušky potrubních systémů a nádrží do 60 bar, splňuje nejvyšší požadavky

Manometr lze překalibrovat na měřítko 0,1 bar!



Profil produktu

VYUŽITÍ

Tlaková zkoušky vodou nebo olejem, vhodné pro potrubní systémy v obytných a komerčních stavbách i pro průmyslově využívané nádrže (do 60 bar). Lze doplnit manometrem s velmi podrobným měřítkem (0,1 bar) pro zkoušky do 16 bar

PŘEDNOSTI

- Vlečný ukazatel ukazuje nastavený tlak, takže lze snadno určit pokles tlaku v systému
- Spolehlivé a precizní výsledky měření: dvojitý ventilový systém (Twin Valve) umožňuje kontrolu pumpy i exaktní a detailní nastavení tlaku
- Je možné obzvláště přesné měření: lze volitelně pořídit i přídatný manometr s podrobnou stupnicí (stupně po 0,1 baru)
- Zkušební hadice s pancéřovanou vložkou zabraňuje chybnému měření, které by mohlo vzniknout roztážením hadice za provozu
- Typ 50-S: ocelová nádrž odolná vůči povětrnostním vlivům a chladu s úpravou povrchu DURAMANT®
- Typ 50-S INOX: kvalitní nerezová nádoba

TECHNICKÁ DATA

Zkušební a tlakový rozsah	0 - 60 bar, dělení po 1 bar 0 - 860 psi, dělení po 20 psi 0 - 16 bar, dělení po 0,1 bar ca. 45 ml / zdvih
Sací objem:	12 l
Objem nádoby:	12 l
Rozměry (d x š x v):	720 x 170 x 260 mm
Přípojka:	R 1/2"
Nádrž RP 50-S:	ocel, s úpravou povrchu DURAMANT®
Nádrž RP 50-S INOX:	ušlechtilá nerezová ocel

Páka odolná proti zkroutilení, s možností aretace

Díky ergonomické rukojeti slouží i k přepravě pumpy

Přídavný manometr s podrobným měřítkem po 0,1 baru, volitelný

Umožňuje velmi přesná měření pro rozpětí do 16 bar (obj.č. 61316)

Zkušební hadice s pancéřovanou vložkou

Přesná měření

Nádrž odolná vůči povětrnostním vlivům a chladu

5 let záruky na prerezivění – s vrstvou DURAMANT®

INOX!



Obj.č. 60203



Obj.č. 60200

Dvojitý ventilový systém umožňuje kontrolu pumpy i exaktní nastavení tlaku

Volitelné: Přídavný manometr s podrobným měřítkem po 0,1 baru



Označení	kg	g	Obj.č.
Zkušební pumpa RP 50-S	8	1 4	60200
Zkušební pumpa RP 50-S INOX (ušlechtilá ocel)	8	1 4	60203

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení	kg	g	Obj.č.	Označení	kg	g	Obj.č.
Servisní balíček pro ventily RP 50-S	0,1	1	60201	Vysokotlaká hadice s přípojkou 1/4 - 1/2"	490	1	R6112500
Dvojitá válcová vsuvka 1/2" na 3/4"	0,1	1	60999	Příd. manometr 16 bar s vlečným ukazatelem R1/4"	100	1	61316