

ROJET®

Vysokotlaká čistící zařízení

Profesionální čistící zařízení

Inovativní ale na trhu etablovaná technologie čištění. Uživatelsky příjemná konstrukce s optimálním poměrem mezi specifickým výkonem a provozním tlakem pro nejlepší výsledky. K dostání v mnoha variantách a provedeních

PŘEDNOSTI

- **Možná montáž nebo nástavba na různé typy vozidel**
Svobodný výběr vozidla
- **Zamezeno překročení otáček čerpadla**
Omezení počtu otáček
- **Čištění trubek od 40 mm**
Pojízdný naviják hadice pro malé průměry
- **Nezávislost na motoru vozidla, a tím nízké náklady na údržbu a malé údržbové časy**
Vlastní pohonný agregát, není nutný přídavný pohon

PŘEDNOSTI

- **Kontejnerová konstrukce**
ROJET® je možné kdykoliv namontovat na jiné vozidlo
- **Skvělý servis**
Záruka 12 měsíců na motor, čerpadlo a hydrauliku, zaručené dodávky náhradních dílů díky sériové výrobě. Jasné vymezení záruky mezi výrobcem zařízení a výrobcem vozidla
- **Nenáročné na údržbu, dlouhá životnost motoru, čerpadla a hydrauliky**
Vysoce kvalitní a solidní konstrukce
- **Umožňuje práci s mycí pistolí např. pro plošné čištění, čištění fasád, dvorů a vozidel.** Zabudovaný ventil přepínání tlaku

ROJET® 30/130

Vysokotlaké zařízení pro čištění potrubí Ø 40 - 200 mm

Profil produktu


TECHNICKÁ DATA

Pohon:	Čtyřtaktní benzínový motor, vzduchem chlazený jednoválec, elektrický start, výkon 9,5 kW (13 HP), normální benzin
Akumulátor:	12 Volt, 36 Ah
VT čerpadlo:	3-plunžrové čerpadlo,, výkon 30 l/min - 130 bar
Nádrž na vodu:	Plastová, objem 200 litrů
VT naviják hadice:	Naviják z ušlechtilé oceli, otočný průchod vody, ruční pohon
Naviják plnicí hadice:	Naviják z ušlechtilé oceli, otočný průchod vody, ruční pohon
Vysokotlaká hadice:	DN 12, délka 50 m (přípojka R 1/2")
Plnicí hadice:	DN 19, délka 50 m (přípojka R 1/2")
Dodáme včetně:	Vysoce výkonná tryska 1/2"
Přívěs:	Skříňový přívěs, nebrzděný
Zakrytí:	Plachta a oblouky kostry, výška 800 mm
Celkové rozměry:	2.520 x 1.480 x 1.700 mm (D x Š x V)
Povolená celková hmotnost:	550 kg
Dodáme včetně:	1 ks parkovací podpěra

Dodáme včetně (obj.č. 76300): základní zařízení s přívěsem, standardní tryska s předním paprskem (obj.č. 76135)

Dodáme včetně (obj.č. 76462): držák trysky (obj.č. 76309), standardní tryska s předním paprskem (obj.č. 76135), granátová tryska (obj.č. 77631), rotorová tryska (obj.č. 77621) a Quattro-tryska (obj.č. 77611)

Model  Obj.č.

ROJET 30/130 základní zařízení bez přívěsu	200	76301
ROJET 30/130 základní zařízení s přívěsem	290	76300
Sada trysek 30 / 130	6.5	76462
Další nadstandardní vybavení viz tabulka  236		

