

RODIA® Diamantové jádrové vrtání

Diamantové jádrové vrtání

RODIACUT® 400 Pro / RODIADRILL 500

Vrtací systém s deskou pro upevnění,
pro Ø 32–400 (500)* mm



2

Profil produktu

OBLASTI POUŽITÍ

2 aplikace v jednom přístroji:

Stolní mokré vrtání do (armovaného) betonu Ø 32 - 400 mm
Stolní suché vrtání do zdiva Ø 32 - 400 mm

VÝHODY PŘI POUŽITÍ

- Změna nastavení úhlu vrtání v rozsahu -15° až +45°, v krocích po 2,5°
- Vyměnitelná vodící lišta

TECHNICKÉ ÚDAJE (STOJAN)

Rozsah vrtání: bez záchytného kroužku: max. Ø 500 mm
volitelně s rozpěrnou deskou

Hmotnost: 28,4 kg

Délka: 460 mm

Šířka: 260 mm

Výška: 1100 mm

Zdvih: 680 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE (MOTOR)

Motor: RODIADRILL 3000 PD

Motor: do betonu max. Ø 500 mm
do zdiva max. Ø 500 mm

Min. odstup od stěny: 50 mm od středu vrtaného otvoru

Min. odstup od rohu: 50 mm od středu vrtaného otvoru

Upínač se závitem: G 1/2" + 1.1/4" UNC

Vstupní/Výstupní výkon: 4000 Watt / 3000 Watt

3stupňová převodovka: 215 - 430 - 785 ot/min

Točivý moment: 185 - 107 - 55 Nm

Příkon: 20,0 A

Hmotnost: 12,1 kg

Vedení se 4 rolnami

Přesná práce bez vibrací,
flexibilní ovládání/modulární řešení

Kluzný suport použitelný na všech stojanech RODIACUT® PRO

Rychlá, montáž motoru ke stojanu
bez použití nářadí

* Rozpěrná deska – volitelné vybavení (FF35138)

Pro převrtání otvorů o průměru 400
na 500 mm u RODIACUT® 400 PRO

Změna nastavení úhlu vrtání

V rozsahu -15° až +45°, v krocích po 2,5°

Dopravní gumová kolečka

Rychlá a snadná doprava v místě použití



SADA FF34500 RODIACUT 400 Pro / RODIADRILL 500 OBSAHUJE:	
FF30030	Stojan RODIACUT 400 Pro hmoždinková deska
FF40400	RODIADRILL 500
FF70001	Vak s nářadím
FF70019N	Otevřený klíč, SW19 DIN895
FF70024	Otevřený klíč, SW24, DIN894
FF70036	Otevřený klíč, SW36 DIN894
FF70041	Otevřený klíč, SW41, DIN894
FF35120	Upevňovací sada do betonu
FF35302	Přívodní hadice + adaptér do zásuvky
111429	Příklepový vrták SDS Plus, 15x160mm"
FF35190	Měděný kroužek 1.1/4"
1300002469	Vrtací adaptér RODIADRILL 500
4100000439	Špunty do uší SaveRave v hliníkové dóze
4100000443	Pogumované pracovní rukavice, 1 pár
4100000441	Ochranné brýle
1300002829	RODIA - PROMO batoh

Obj. č.



kg

Vrtací systém RODIACUT® 250/RODIADRILL 200	21,7	FF34200
Stojan RODIACUT® 250	14,5	FF30250
Stojan RODIADRILL 200	7,2	FF40220
Vrtací systém RODIACUT® 250/RODIADRILL 500	31,4	FF34260
Stojan RODIACUT® 250	14,5	FF30250
Motor RODIADRILL 500	12,1	FF40400