

RODIADRILL 160

Motor



TECHNICKÉ ÚDAJE (MOTOR)

Motor:	RODIADRILL 160
Upínač se závitem:	G ½" und 1.1/4" UNC
Vstupní/Výstupní výkon:	2000 Watt / 1400 Watt
Převodovka:	1. stupeň 2. stupeň
Točivý moment:	55 Nm 27 Nm
Upínání do stojanu:	Ø 60 mm

RODIADRILL 200

Bohrmotor



TECHNICKÉ ÚDAJE (MOTOR))

Motor:	RODIADRILL 200
Upínač se závitem:	G ½" und 1.1/4" UNC
Vstupní/Výstupní výkon:	2700 Watt / 2400 Watt
Převodovka:	1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
Točivý moment:	71 Nm 34 Nm 17 Nm
Upínání do stojanu:	Ø 60 mm



2



Označení	kg	Obj. č.
Vrtací systém RODIACUT® 150/RODIADRILL 160	17,3	FF34150
Stojan RODIACUT® 150	10,5	FF30150
Motor RODIADRILL 160	6,8	FF40165
Vrtací systém RODIACUT® 150/RODIADRILL 200	17,7	FF34160
Stojan RODIACUT® 150	10,5	FF30150
Motor RODIADRILL 200	7,2	FF40220

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Označení	Obj. č.	Označení	Obj. č.
RODIADRILL CERAMIC	FF40150	RODIA DRY CLEANER 1200	FF35148
Tlakovací nádoba na vodu 10 l	FF35026	Vakuová pumpa RODIA-VAC	FF35200