

# Svařování plastových trubek

## Dělení trubek

### ROCUT® 110 / ROCUT® 160

Systémový ukosovací a upichovací nástroj pro pravouhlé, rovné upichování a ukosování (15°), Ø 32 - 160 mm



#### Profil produktu

##### VYUŽITÍ

Vhodné pro tenkostěnné a silnostěnné trubky z PVC, PE, PP, PEX, PB a PVDF a odpadní trubky se zvukovou izolací. Maximální přesnost v jednom kroku

##### PŘEDNOSTI

- Stačí jeden nástroj pro řezání, ukosování i odhrotování
- Extrémně velká výdrž a optimální geometrie řezání
- Speciální příslušenství pro PE-, PP-, PEX-, PB- a trubky se zvukovou izolací

##### PŘEDNOSTI

- Rovnoměrný úkos po celém obvodu trubky
- Plynule regulovatelné redukční čelisti
- V rukojeti je zasunutý vyjímatelný trubkový odhrotovač
- Upíchnutí trubek možno i bez ukosování, jelikož úchyt s upichovacím nožem lze otočit o 180°

##### TECHNICKÁ DATA

**ROCUT® 110:** Ø 32 - 110 mm  
**ROCUT® 160:** Ø 110 - 160 mm



Obj.č. 55035

**ROCUT® 110 Set** (obj.č. 55035) / (obj.č. 55037) obsahuje: ROCUT® 110 (obj.č. 55020), vnitřní odhrotovač (obj.č. 55018), sady redukčních čelistí 50, 75 a 110 mm, se standardním úchopem s řezákem (obj.č. 55029), řezací kolečko (obj.č. 54950) (pro trubky se zvukovou izolací), plastový kufřík (obj.č. 55016), sada obj.č. 55037 neobsahuje obj.č. 55029



Obj.č. 55063

**ROCUT® 160 Set** (obj.č. 55063) obsahuje: ROCUT® 160 (obj.č. 55030), vnitřní odhrotovač (obj.č. 55018), 2 sady redukčních čelistí, úchyt nože kopírovací automatikou a TK upichovacím nožem (obj.č. 55019), plastový kufřík (obj.č. 55017)



ROCUT® 110 s řezacím kolečkem (obj.č. 54950) (speciální příslušenství)

ROCUT® 160 s upichovacím nožem



Práce bez upnutí



Upnutí v paralelním svěráku



Označení	Pracovní rozsah Ø mm	kg	Obj.č.
ROCUT® 110 Set	50, 75, 110	3,9	<b>55035</b>
ROCUT® 110 Set pro trubky se zvukovou izolací	58, 78, 110	3,9	<b>55037</b>

Označení	Pracovní rozsah Ø mm	kg	Obj.č.
ROCUT® 160 Set	110, 125, 160	5,6	<b>55063</b>

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení	kg	Obj.č.
Náhradní nůž (háček) pro vnitřní odhrotovač	10	<b>21652</b>
Plastový kufřík pro ROCUT® 110	850	<b>55016</b>
Plastový kufřík pro ROCUT® 160	1400	<b>55017</b>
Vnitřní odhrotovač s čepelí	150	<b>55018</b>
Sady redukčních čelistí najdete na		243



# Svařování plastových trubek

## Dělení trubek

### ROCUT® 110

#### Základní zařízení Ø 32 - 110 mm

K upnutí upínacích čelistí Ø 32 - 100 mm, bez vnitřního odhrotovače, popř. se standardním držákem s řezacím kolečkem (obj.č. 55029)

ROCUT® 110 s  
řezací kolečko  
(obj.č. 54950) (speciální  
příslušenství)



Obj.č. 55020



Označení	mm	g	Obj.č.
Základní zařízení ROCUT® 110	110	2450	<b>55020</b>
Sada redukčních čelistí*	100	110	<b>55048</b>
Sada redukčních čelistí*	90	150	<b>55021</b>
Sada redukčních čelistí*	80	170	<b>55047</b>
Sada redukčních čelistí*	78	180	<b>55062</b>
Sada redukčních čelistí*	75	210	<b>55022</b>
Sada redukčních čelistí*	63	220	<b>55023</b>
Sada redukčních čelistí*	58	230	<b>55013</b>
Sada redukčních čelistí*	56	270	<b>55024</b>
Sada redukčních čelistí*	50	290	<b>55025</b>
Sada redukčních čelistí*	40	300	<b>55027</b>
Sada redukčních čelistí*	32	330	<b>55026</b>

\*Sada redukčních čelistí (1 sada = 2 poloviny redukčních vložek)

### ROCUT® 160

#### Základní zařízení Ø 110 - 160 mm

Úchyt nože s kopírovací automatikou a TK upichovacím nožem (obj.č. 55019), k upnutí redukční čelisti Ø 110 - 140 mm, bez vnitřního odhrotovače

ROCUT® 160  
upichovací nůž



Obj.č. 55030



Označení	mm	g	Obj.č.
Základní zařízení ROCUT® 160	160	3450	<b>55030</b>
Sada redukčních čelistí*	140	180	<b>55031</b>
Sada redukčních čelistí*	125	250	<b>55032</b>
Sada redukčních čelistí*	110	310	<b>55033</b>

\*Sada redukčních čelistí (1 sada = 2 poloviny redukčních vložek)

### Upichovací nože z tvrdokovu (TK)

#### ROCUT® 110 a ROCUT® 160



Obj.č. 54960



Obj.č. 54961

S kopírovací  
automatikou



Obj.č. 55029

Obj.č. 55019

Označení	Hloubka řezu mm	g	Obj.č.
Úchyt nože s kopírovací automatikou a TK upichovacím nožem	7,5	110	<b>54960</b>
Úchyt nože s kopírovací automatikou a TK upichovacím nožem	12,5	120	<b>54961</b>
Náhradní upichovací nůž k upichování a ukosování 15°	7,5	10	<b>55029</b>

### Řezací kolečka

#### ROCUT® 110 a ROCUT® 160



Obj.č. 54950



Obj.č. 055053D



Obj.č. 055054D



Obj.č. 055074D

Označení	Hloubka řezu mm	g	Obj.č.
Držák na řezací kolečka s řezací kolečkem (obj.č. 55074)	16,0	130	<b>54950</b>
Náhradní řezací kolečka (2 ks.)	8,6	10	<b>055053D</b>
Náhradní řezací kolečka (3 ks.)	13,0	20	<b>055054D</b>
Náhradní řezací kolečka (2 ks.)	16,0	20	<b>055074D</b>

