



ROTHENBERGER
lisovací technika
s ručením Asociace
pro sanitu, topenářství
a klimatizaci

TECHNICKÁ DATA

Rozměry: 445 x 125 x 75 mm
Váha: ca. 3,6 kg (bez lisovací čelisti)
Síla/zdvih pístu: 32 kN / 40 mm
Jmenovité šířky: Ø 12 - 110 mm (podle systému)
Natáčení lisovacích čelistí: 270° otáčivost
Napájení: Li-Ion akumulátor 18 V / 3 Ah
 Napájecí zdroj 230 V, 50 - 60 Hz,
 Napájecí zdroj 110 V na poptávku
Do teplot: -10° C až 60° C
Zalisování: až 160 při 28mm ušlechtilé oceli
 až 90 při 54mm ušlechtilé oceli

TECHNICKÁ DATA

Rozměry: 445 x 125 x 75 mm
Váha: ca. 3,6 kg (bez lisovací čelisti)
Síla/zdvih pístu: 32 kN / 40 mm
Jmenovité šířky: Ø 12 - 110 mm (podle systému)
Natáčení lisovacích čelistí: 270° otáčivost
Napájení: Li-Ion akumulátor 18 V / 3 Ah
 Napájecí zdroj 230 V, 50 - 60 Hz,
 Napájecí zdroj 110 V na poptávku
Do teplot: -10° C až 60° C
Zalisování: až 160 při 28mm ušlechtilé oceli
 až 90 při 54mm ušlechtilé oceli

4



Vysoká hustota energie

Více zalisování s jedním nabitím,
nízká váha¹⁾

Odolnost proti chladu

Použitelný v nejnižších
teplotách (od -10°C do +60°C)

Žádný paměťový efekt akumulátoru

Nabití i u úplně vybité
baterie bez ztráty kapacity



Pomalé vybíjení

Velmi dlouhá doba použití



ROMAX® 3000 Sada s lisovacími čelistmi

Lehký



Rychlý



Spolehlivý



Štíhlý



Sada Basic (obj.č. 15800) obsahuje: ROMAX® 3000, 18 V / 3,0 Ah Li-Ion baterii (obj.č. 15810), rychlonabíjecí zařízení (obj.č. 15811), plast. kufřík (obj.č. 15816), bez lisovacích čelistí

Označení	Provedení	Lisovací čelisti mm			Obj.č.
ROMAX® 3000 Sada Basic	v plastovém kufříku s Li-Ion akumulátorem a s nabíječkou; bez lisovacích čelistí		1	9,8	15800
ROMAX® 3000 Sada SV	Sada Basic s lisovacími čelistmi typ SV (Viega, a další), s Li-Ion akumulátorem	15 - 22 - 28	1	14,5	15840
ROMAX® 3000 Sada TH	Sada Basic s lisovacími čelistmi typ TH (Henco, a další), s Li-Ion akumulátorem	16 - 20 - 26	1	14,5	15845
ROMAX® 3000 Sada U	Sada Basic s lisovacími čelistmi typ U (UNICOR, a další), s Li-Ion akumulátorem	16 - 20 - 25	1	14,5	15850
ROMAX® 3000 Sada M	Sada Basic s lisovacími čelistmi typ M (Mapress, a další), s Li-Ion akumulátorem	15 - 22 - 28	1	14,5	15855

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení	Obj.č.
ROMAX® 3000 Li-Ion akumulátor 18 V / 3 Ah	15810
ROMAX® 3000 nabíječka pro 110 - 230 V	15811
ROMAX® 3000 Síťový adaptér 230 V	15812
Plastový kufřík, prázdný	15816

Lisovací čelisti, lisovací kroužky od 101



¹⁾ Ve srovnání s ROTHENBERGER NiMH akumulátorem

Spojování

Lisovací přístroje Standard

ROMAX® 3000 AC

Elektrohydraulický přístroj pouze se síťovým provozem pro systémové lisování tvarovek do průměru 108 mm pod tlakem 32 - 34 kN.

ROMAX 3000 AC je rychlý, lehký a bezpečný. Ideální pro seriovou výrobu fitinkových spojů, na stavbách atd.

- délka kabelu 5 m
- rychlé zalisování v cca. 5 sekundách
- prodloužený servisní interval 20 000 lisovacích cyklů
- rozšířený teplotní rozsah vhodný pro práci -15° C až + 60° C



Sada obsahuje: základní stroj ROMAX® 3000, lisovací čelisti dle specifikace (základní sady bez čelisti), síťový zdroj, vše v praktickém plastovém kufru (č. 15816).

Rozměry: 445 x 125 x 90 mm
Otočná hlava s čelisti: v rozsahu 270°
Váha: 4 kg (bez čelisti)
Síla pístu/zdvih: 32 kN/40 mm
Napětí: 230 V / 50 - 60 Hz
Pracovní teplota: -15°C až 60°C

Provedení Obj.č.

Lisovací kleště ROMAX® 3000 AC, Basic **1000001001**

ROMAX® AC ECO

Elektrohydraulický lisovací přístroj s bateriovým a síťovým napájením pro systémové zalisování fitinků do Ø 110mm * s 32-34 kN



TECHNICKÁ DATA

Rozměry: 415 x 180 x 80 mm
Hmotnost: ca. 4,5 kg (bez lisovací čelisti)
Síla/zdvih pístu: 32 kN / 40 mm
Jmenovité šířky: Ø 12 - 110 mm (podle systému)
Natáčení lisovacích čelistí: 270° otáčivost
Napájení: 230 V / 50-60 Hz, 110 V na poptání

LISOVACÍ NÁRADÍ

Lisovací čelisti: Lisovací čelisti: upínání čelistí ROTHENBERGER Standard, kompatibilní s mnoha dalšími značkami najdete od strany 106

Lisovací kroužky: lisovací kroužky ROTHENBERGER na straně 106



Sada Basic (obj.č. 15705) obsahuje: ROMAX® AC ECO (230 V), plastový kufřík (obj.č. F81664) bez lisovacích čelistí

Označení	Provedení	Pressbacken mm			Obj.č.
ROMAX® AC ECO Sada Basic I	v plastovém kufříku	bez lisovacích čelistí	1	8,9	15705
ROMAX® AC ECO Sada M	Sada Basic I s lisovacími čelistmi tip M (Mapress, a další)	15 - 22 - 28	1	13,4	15750
ROMAX® AC ECO Sada SV	Sada Basic I s lisovacími čelistmi tip SV (Viega, a další)	15 - 22 - 28	1	13,4	15740
ROMAX® AC ECO Sada TH	Sada Basic I s lisovacími čelistmi tip TH (Henco, a další)	16 - 20 - 26	1	13,4	15730
ROMAX® AC ECO Sada U	Sada Basic I s lisovacími čelistmi tip U (UNICOR, a další)	16 - 20 - 25	1	13,4	15760

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení	Obj.č.
Plastový kufřík, prázdný	F81664
Lisovací čelisti, Lisovací kroužky od	101

