

# Ruční nářadí

## Řezné kotouče

### Sortiment řezných kotoučů

Pro rychlé oddělení ušlechtilé oceli, oceli, litin a kamene bez otřepů

Označení	Obj.č.	Nelegovaná a legovaná dilenská ocel	Ocel vysoké pevnosti	Dilenská ocel	Rezavějící ocel	Hřtanaté ocelové profily	Ocelový plech	Svařované spoje	Hřtanaté nerezové profily	Litina	Hliníková legování	Měď	Mosaz / bronz
Řezný kotouč INOX Profi Plus (115 x 1 x 22)	071533D	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
Řezný kotouč INOX Profi Plus (125 x 1 x 22)	071534D	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
Řezný kotouč INOX Safe Cut (115 x 2 / 1 x 22)	071551D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Řezný kotouč INOX Safe Cut (125 x 2 / 1 x 22)	071552D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Řezný kotouč INOX 2 v 1 (115 x 2,5 x 22)	071553D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Řezný kotouč INOX 2 v 1 (125 x 2,5 x 22)	071554D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○

●● = velmi vhodný ● = vhodný ○ = vhodný s podmínkou

### INOX-PROFI PLUS

#### Řezný kotouč na ušlechtilou ocel (1 mm)

Pro tenké plechy (např. při stavbě karoserií, skladu pohonných hmot a výrobě nádrží), ocelová lana, tenkostěnné profily a trubky z ušlechtilé oceli a neželezných kovů, kompozitní materiály (GFK), žáruvzdorné materiály

- Tento velmi tenký kotouč umožňuje čistý řez při minimálním vynaložení síly v nejkratším čase
- Využití při řezání na milimetr přesně, nekmitavá práce, bez termického modrého zabarvení a bez tvoření ostřin



Provedení	Rozměry mm	g	g	Obj.č.
Krabice Safe Cut 115	115 x 1.0 x 22	350	1(10) 25	071533D
Krabice Safe Cut 125	125 x 1.0 x 22	450	1(10) 25	071534D

### SAFE CUT

#### Řezný kotouč na ocel a ušlechtilou ocel

- Kuželový formát zabraňuje vzpříčení řezného kotouče ve zpracovávaném kusu a předchází nebezpečnému efektu „kick back“
- Příčný řez, který sbíhá z vnější tloušťky 2 mm do tloušťky 1 mm ve vnitřní oblasti, optimalizuje postup řezání
- Komfortní, jednoduché oddělení s pocitem absolutní jistoty



Provedení	Rozměry mm	g	g	Obj.č.
Krabice Safe Cut 115	115 x 2/1 x 22	350	1(10)	071551D
Krabice Safe Cut 125	125 x 2/1 x 22	450	1(10)	071552D

### 2 v 1

#### Řezný a brusný kotouč na ocel a ušlechtilou ocel

- Rychlé oddělení a broušení stran v jednom pracovním kroku
- Pro oddělení v příjemné rychlosti
- Okamžitě (bez výměny kotouče) odstranění otřepů, zachycení a zbroušení
- Dodržení bočního zatížení je potvrzeno (CN 12413)



Provedení	Rozměry mm	g	g	Obj.č.
2in1-krabička 115	115 x 2,5 x 22	550	1(10)	071553D
2in1-krabička 125	125 x 2,5 x 22	650	1(10)	071554D

2 v 1!



Dbejte bezpečnostních pokynů výrobce přístroje



Nehrubujte



Dbejte opatření na ochranu práce



Nepoužívejte defektní řezné kotouče