

Trubkový podpěrný stojan

S kuličkovým vedením, nastavitelná výška od 780 do 1200 mm; max. nosnost 120 kg



Provedení	Výška / mm	kg	Obj.č.
Pro trubky 6"	780 - 1200	5,8	56047

Bezpečnostní nožní spínač

- Odpovídá bezpečnostním předpisům a předpisům úrazové prevence odborového svazu
- S gumovým kabelem odolným proti vlivu oleje
- Nožní spínač nesmí být sešlapáván na doraz (OFF-ON-OFF)



Provedení	kg	Obj.č.
3 stupňový, s nouzovým vypínačem 230 Volt	2,5	56335

4



Kleště na zdrsňování závitů 3/8 - 2"

Kleště z kované oceli s tvrzenými zdrsňovacími válečky. Rovnoměrné zdrsnění po celém obvodu, šetrné vůči závitu.



Označení	L mm	kg	Obj.č.
Kleště na zdrsňování závitů	335	1,15	56500
Zdrsňovací válečky (3 ks)		0,30	56501

NIPPEL MAX

NIPPEL MAX Ø 1/2 - 2"

Pro výrobu krátkých i dvojitých nátrubků, pomocí vnitřního upínání krátkých trubek; tvrzené, broušené čelisti. Pro stacionární závitorezy PANDA, PISET, ROPOWER i SUPERTRONIC

- Opracování zbytků trubek, úspora peněz, materiálu a času
- Automatické rychloupínání kusů trubek bez dalšího nářadí
- Trubky jsou upnuty za vnitřní povrch a vystředěny, díky tomu nedochází k jejich poškození



Sada (obj.č. 56056) obsahuje: držák nátrubku 1/2" (obj.č. 56060), 3/4" (obj.č. 56061), 1" (obj.č. 56062), 1.1/4" (obj.č. 56063), 1.1/2" (obj.č. 56064), ocelový kufflík (obj.č. 26410),

Označení	kg	Obj.č.
NIPPEL MAX sada		
1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2"	4,4	56056
Držák nátrubku 1/2"	0,4	56060
Držák nátrubku 3/4"	0,5	56061

Označení	kg	Obj.č.
Držák nátrubku 1"	0,7	56062
Držák nátrubku 1.1/4"	0,8	56063
Držák nátrubku 1.1/2"	0,9	56064
Držák nátrubku 2"	1,2	56065