

## ROLOCK EXPANDER Power Torque

Náradie na rozširovanie a kalibráciu mäkkých a polotvrdých rúr 8-42 mm (5/16 - 1.3/4") ako aj výrobe redukcií.



### Vlastnosti

#### OBLASŤ POUŽITIA

Efektívna inštalácia potrubia vo vodnej, plynovej a vykurovacej technike bez nutnosti montáže, v klimatizačnej a chladiacej technike. Pre rúry z nasledujúcich materiálov:

<b>Meď (mäkká a polotvrdá):</b>	Ø 8 - 42 mm, 5/16 - 1.3/4" max. 1,6 mm hrúbka steny
<b>Hliník (mäkký):</b>	Ø 8 - 28 mm, 5/16 - 1.1/8" max. 1,6 mm hrúbka steny
<b>Konštrukčná ocel' (mäkká):</b>	Ø 8 - 28 mm, 5/16 - 1.1/8" max. 1,6 mm hrúbka steny
<b>Ušlachtilá ocel' (mäkká):</b>	Ø 8 - 22 mm, 5/16 - 7/8" max. 1,0 mm hrúbka steny

#### PREDNOSTI

- Náklady na fittingy a ich skladovaniu odpadajú
- Prerobenie kúskov rúr na spájacie časti
- Viac ako 50% úspora nákladov na pracovný čas, spájovací materiál, energie voči spájaniu rúr pomocou fittingov
- Bezpečné spájanie rúr podľa DVGW
- Robustné, ľahké, odolné proti opotrebeniu
- Presné nastavenie kapilárnej medzery
- **EPT®** - Technológia - vnútorný prepínač

Rýchla výmena hláv



Obj. č.		Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
<b>12537</b>	10-12-15-16-18-22-28	<b>479,95 €</b>	575,94 €	1
<b>12541</b>	3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/82-1.1/8"-1.3/8"	<b>699,95 €</b>	839,94 €	1

## ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION

Plynulý momentový otočný kľúč


Patentovaný hrebeňový prevod umožňuje rýchle a presné skrutkovanie klobúkových matic veľkosti 15-32 mm podľa EN 378-2:2008-06

### Vlastnosti


#### PREDNOSTI

- Vždy vhodné, plynule pokryje všetky veľkosti rozvalcovaných matic od 15-32mm
- Zabráňuje prešmykovaní vďaka samo-fixačnému hrebeňovému prevodu a račňovej funkcii
- Jednoduchý a bezpečný systém: predpísaný otočný moment podľa EN 378-2:2008-06 vzhľadom na jeho veľkosť ovplyvňuje odolnosť proti obrúseniu priamo na hlave matice
- Možnosť odčítania otočného momentu: dodržiavanie normou stanoveného pootočeniu
- ROTORQUE REFRIGERATION vhodné pre prácu s valcovacími hlavami

Hlava uzavretá



Hlava otvorená



#### OBLASŤ POUŽITIA

Patentovaný hrebeňový prevod umožňuje rýchle a presné skrutkovanie klobúkových matic veľkosti 15-32mm podľa EN 378-2:2008-06

#### Uchytenie 9 x 12

Hlava je vymeniteľná v rámci ROTORQUE AIRCON/REFRIGERATION otočného momentového kľúča



Viditeľný krútiaci moment

MUtahovanie vždy podľa normy



### ROTORQUE AIRCON

#### Otočný momentový kľúč

- 10 - 110 Nm
- ± 4% presnosť
- 1 Nm polohovanie



### ROTORQUE REFRIGERATION

#### Otočný momentový kľúč

- 10 - 70 Nm
- ± 3% presnosť
- 1/2 Nm polohovanie
- Vhodná pre prácu s valcovou hlavou



Obj.č.		Cena bez DPH	Cena s DPH	RS
<b>100000224</b>	ROTORQUE AIRCON	<b>109,95 €</b>	131,94 €	1
<b>100000225</b>	ROTORQUE REFRIG.	<b>154,95 €</b>	185,94 €	1